


Balance au sol BP (mécanisme à piston)

Nettoyage facile et fin, haute précision



Conçu pour les zones hygiéniques et humides


- Plateau de levage soutenu par piston hydraulique pour un nettoyage facile
- Entièrement en inox, protégé par IP68
- Compatible avec des standards de production de GMP et HACCP jusqu'à 2 catégories de précision multi-gamme de 3000e.



- Utilisation en fosse ou en surface
- Applications**
- Pesage dans des environnements humides et hygiéniques dans les industries pharmaceutique, alimentaire, chimique et cosmétique
- Les applications de pesage nécessitent un nettoyage facile et fréquent contre les risques d'hygiène et de contamination
- SS 316 disponible sur demande

Fonctionnalité

- Peut être utilisé avec divers indicateurs ou terminaux BAYKON pour différentes applications; pesage de base, étiquetage, formulation, remplissage, pesage manuel, pesage dynamique, etc.
- Intégration aux systèmes ERP et PLC/Scada



Le balance BP de BAYKON est à profil bas, entièrement construit en inox, protégé par IP68 des cellules de charge en acier inoxydable. La balance BP est compatible avec les normes de production GMP et HACCP et s'adapte parfaitement aux zones industrielles humides, hygiéniques et corrosives des produits pharmaceutiques, alimentaires, chimiques et cosmétiques.

Selon vos exigences, il peut être utilisé en fosse ou en surface. Le vérin hydraulique à couvercle de levage permet un nettoyage facile et fin pour les applications de pesage qui nécessitent un nettoyage fréquent afin d'éliminer les risques hygiéniques et de contamination.

La balance BP est compatible avec les normes OIML et elle est produite selon les directives européennes 2014/31/UE jusqu'à 2 catégories de précision multi-gamme de 3000e.

Caractéristiques Techniques

Modèle	Plateforme Taille A x B (mm)	Capacités de pesée			
		300 kg	600 kg	1500 kg	3000 kg
BP 1010	1000 x 1000	●	●	●	
BP 1215	1250 x 1500		●	●	●
BP 1515	1500 x 1500		●	●	●
BPF xxxx (Taille libre)	Maximum 1500 x 1500	○	○	○	○
Lisibilité					
Approuvé par OIML	Gamme simple	100 g	200 g	500 g	1 kg
	2 x 3000e Multi gamme	50 / 100 g	100 / 200 g	200 / 500 g	500 g / 1 kg
	Utilisation industrielle non autorisée(○)	20 g	50 g	100 g	200 g
Plages de mesure					
Portée minimale de pesée		2 kg	4 kg	10 kg	20 kg
Répétitivité		0,04 kg	0,06 kg	0,15 kg	0,30 kg
Plage de recalage zéro		+ / - 6 kg	+ / - 12 kg	+ / - 30 kg	+ / - 60 kg
Plage de tarrage		De 0 kg à la capacité maximale			
Limite de surcharge (statique)		400 kg	800 kg	1800 kg	3200 kg
Construction					
Hauteur de plate-forme		85 mm			
Nombre de cellules de charge		4			
Matériel		Standard 304 qualité en acier inoxydable, 316 qualité est l'option			
Protection IP		IP68			
Nombre de rampes		Facultatif			
Indicateur					
Spécifications		Tous les indicateurs ou terminaux BAYKON peuvent être connectés. Veuillez vous référer à la brochure de l'instrument de pesage pour des informations détaillées.			

○ : Peut changer selon la sélection du modèle

Options



Divers types d'indicateurs



Rampes convenant
à l'utilisation sur la surface



Connexion sans
fil avec périphériques



Logiciel de collecte de données



Ex-Proof