

Balance au sol BL (mécanisme de levage)

Pesée facile et ergonomique, nettoyage à 360°



Construction robuste et fiable

- Mécanisme de levage supporté par piston hydraulique
- Entièrement en inox, protégé par IP68
- Compatible avec des standards de production de GMP et HACCP jusqu'à 2 catégories de précision multi-gamme de 3000e.
- Utilisation ergonomique avec plate-forme en hauteur basse



Applications

- Pesage dans des environnements humides et hygiéniques dans les industries pharmaceutique, alimentaire, chimique et cosmétique
- Parfaitement adapté aux zones de pesage qui ne conviennent pas à la fosse
- Les applications de pesage nécessitent un nettoyage facile et fréquent contre les risques d'hygiène et de contamination



Fonctionnalité

- Utilisable avec divers indicateurs ou terminaux de BAYKON pour diverses applications
- Convient à tous les types d'applications de pesage; pesage de base, formulation, remplissage, pesage manuel, pesage dynamique, etc.
- Intégration aux systèmes ERP et PLC / Scada
- Approuvé par OIML pour la commerce
- Construction en inox 316 en option



La balance BL de BAYKON conçue à profil bas, offre une utilisation ergonomique pour les zones non adaptées aux balances de fosse. Avec sa conception entièrement inoxydable et sa protection IP68 des cellules de charge en acier inoxydable, la balance BL est compatible aux normes de production GMP et HACCP et s'adapte parfaitement aux environnements industriels corrosifs, humides et hygiéniques, des industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

Un dispositif de levage spécialement conçu et soutenu par un vérin hydraulique permet un nettoyage facile et fin pour les applications de pesage qui nécessitent un nettoyage fréquent afin d'éliminer les risques d'hygiène et de contamination.

La balance BL est compatible aux normes OIML et elle est produite selon les directives européennes 2014/31/UE jusqu'à 2 catégories de précision multi-gamme de 3000e.

Caractéristiques Techniques

Modèle	Plateforme Taille A x B (mm)	Capacités de pesée		
		300 kg	600 kg	1500 kg
BL 8585	850 x 850	●	●	
BL 1010	1000 x 1000	●	●	●
BL 1212	1250 x 1250	●	●	●
BL 1215	1250 x 1500		●	●
Lisibilité				
Approuvé par OIML	Gamme simple	100 g	200 g	500 g
	2 x 3000e Multi gamme	50 / 100 g	100 / 200 g	200 / 500 g
Utilisation industrielle non autorisée(○)		20 g	50 g	100 g
Plages de mesure				
Portée minimale de pesée		2 kg	4 kg	10 kg
Répétitivité		0,04 kg	0,06 kg	0,15 kg
Plage de recalage zéro		+ / - 6 kg	+ / - 12 kg	+ / - 30 kg
Plage de tarrage		De 0 kg à la capacité maximale		
Limite de surcharge (statique)		400 kg	800 kg	1800 kg
Construction				
Hauteur de plate-forme		45 mm		
Nombre de cellules de charge		4		
Materiel		Standard 304 qualité en acier inoxydable, 316 qualité est l'option		
Protection IP		IP68		
Quantité de piste		Standard 1 piece		
Indicateur				
Spécifications		Tous les indicateurs ou terminaux BAYKON peuvent être connectés. Veuillez vous référer à la brochure de l'instrument de pesage pour des informations détaillées.		

○ : Peut changer selon la sélection du modèle